

Стационарные ножничные подъемники

Гидравлические подъемные столы ножничные тип 6 — шестиножничные



Производим и продаем
гидравлические подъемники

Производимые ножничные гидравлические столы мы классифицируем на группы по числу «ножниц» в механизме. В этом сегменте представлен пока один стационарный подъемный стол с шестью ножничными рычагами подъема.

По желанию Заказчика можем изготовить подъемник со стандартной и нестандартной платформой и увеличенным числом ножничных рычагов — до 8.

В стандартной комплектации мы предлагаем нашим Заказчикам пока [одну модель 8-ножничного гидравлического подъемника](#) стационарного — с размерами платформы 1500 x 1000 мм.

Шестерные вертикальные ножничные подъемники (шесть рычагов устанавливается друг над другом) предполагают ход (изменение высоты), который может составлять до 360 % длины платформы. Подъемная платформа с длиной в 1500 мм, как правило, предполагает ход 4800 мм.

Технические характеристики гидравлического подъемника с 6 рычагами ножничного типа

Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола)		
Грузоподъёмность: 500 кг						
6X1500.1000.500.4800	1500 x 1000	800	5600	4800	1200	95

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru