

Стационарные ножничные подъемники

Гидравлические ножничные подъемники тип 8 — восьминожничные



Производимые нами ножничные гидравлические подъемники мы классифицируем на группы по числу «ножниц» в механизме. Восьминожничные гидравлические столы среди них имеют большой рабочий ход и большую высоту подъема.

На сегодня — это самый оснащенный подъемными рычагами стационарный подъемник в линейке разнообразной подъемной техники, выпускаемой компанией. Пока мы можем предложить только одну стандартную модель подъемника в подобной комплектации. Увеличенная (по сравнению с 6-тиножничными и 5-ножничными) платформа и ход стола позволяет шире использовать данную модель в различных отраслях производства, строительства, ЖКХ.

Восьми ножничные вертикальные ножничные подъемники (восемь рычагов устанавливается друг над другом) имеют ход (изменение высоты), который может составлять до 480 % длины платформы. Подъемная платформа с длиной в 2000 мм, как правило, предполагает ход 10000 мм.

Технические характеристики гидравлического ножничного подъемника с 8 рычагами-ножницами

Модель ножничного подъемника	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола		
Грузоподъёмность: 300 кг						
8X2000.1000.300.10000	2000 x 1000	800	10800	10000		150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru