

Подъемники для грузовых автомобилей серии АХ

В данном разделе каталога нашей продукции представлены, пожалуй, самые востребованные и однозначно наиболее простые в эксплуатации подъемники для грузовых автомобилей.

Все единицы этого модельного ряда для успешной работы не нуждаются в создании приямков и, как следствие, их можно свободно перемещать по всему рабочему пространству без каких-либо технических сложностей.

Конструкция подъемников для грузовых автомобилей позволяет с их помощью поднимать автомобили длиной до

9 метров, на высоту до 1,9 метров.

Подъемники для грузовых автомобилей производства компании обладают следующими техническими характеристиками:

- Покрытие подъемной платформы – стальное, с рифлением; толщина — 5 мм;
- Поворотная аппарель, толщина листа — 15мм;
- Устройства аварийного подъема и спуска;
- Унификация и использование стандартных узлов, деталей, в том числе и крепежных, что значительно облегчает как монтаж, эксплуатацию и демонтаж, так и любые ремонтные работы;
- Однотипные секции и узлы платформ одного типоразмера взаимозаменяемы;
- Окраска подъемника соответствует VII классу покрытия по ГОСТ 9.032.
- Группа условий эксплуатации — У1 по ГОСТ 9.104
- Система безопасности при обрыве шлангов;
- Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C;
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru

Базовые модели подъемников:

Обозначение подъемника	Габаритный размер платформы, мм	Ширина ramпы, мм	Высота подъема, мм	Минимальная высота, мм	Время подъема, с
Грузоподъемность 10 т					
AX.6000.2650.10000.1935	6000×2650	750	1935	340	110
Грузоподъемность 13 т					
AX.7000.2650.13000.1935	7000×2650	750	1935	340	110
Грузоподъемность 18 т					
AX.8000.2650.18000.1935	8000×2650	750	1935	340	110
Грузоподъемность 22 т					
AX.8000.2650.22000.1935	8000×2650	750	1935	340	120
Грузоподъемность 33 т					
AX.9000.2650.33000.1935	9000×2650	750	1935	340	120
Грузоподъемность 45 т					
AW.9000.2650.45000.2040	9000×2650	750	2040	360	130
AW.13000.2650.45000.2040	13000×2650	750	2040	360	130
Грузоподъемность 55 т					
A2W.13000.2650.55000.2040	13000×2650	750	2040	360	150
A2W.16200.2650.55000.2040	16200×2650	750	2040	360	150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru