Гидравлические консольные грузовые подъемники тип L

Производим гидравлические
консольные подъемники —
стандартные и на заказ

Модели гидравлических подъемников линии – это универсальные грузовые лифты, пригодные для подъема грузов разных типов и полноценная замена традиционных «тросовых» подъемников или крупногабаритных ножничных подъемных столов.

Обладая грузоподъемностью от 100 кг до 1500 кг и простой, но очень прочной конструкцией (суть которой раскрыта чуть ниже), консольные гидравлические подъемники успешно и широко применяются как на производствах всех направлений, так и на складских комплексах, не говоря уже о сетевых торговых точках.

Габариты рабочей платформы подъемника могут быть скорректированы в соответствии с пожеланиями и потребностями каждого клиента.

Конструкция грузовых подъемников производства компании включает в себя две направляющие, сваренные поперечными перекладинами, подвижный модуль или площадку подъемника, которая приводится в действие посредством выдвигания центрального гидравлического цилиндра –который, в свою очередь, подключен к гидравлической насосной станции нашего же производства.

Для облегчения операций по техобслуживанию и проведению ремонтных работ все ключевые составляющие и механизмы консольного подъемника расположены между направляющими.

Технические характеристики гидравлических консольных грузоподъемников данной модельной линии:

- управление при помощи стационарного и выносного пульта;
- монтаж и демонтаж мачты без применения посторонних грузоподъемных средств;
- удобство обслуживания всех узлов, приборов безопасности и ограничителей рабочих движений;
- унификация и использование стандартных узлов, деталей, в том числе и крепежных;
- взаимозаменяемость однотипных секций и узлов подъемников одного типоразмера;
- возможность диагностирования в соответствии с требованиями ГОСТ 27518.
- Ограждения по периметру платформы с четырех сторон;
- Аварийный подъем и опускание;
- Средний срок службы не менее 5 лет;
- Рифленое покрытие платформы;
- Окраска подъемника соответствует VII классу покрытия по ГОСТ 9.032. Группа условий эксплуатации — У1 по ГОСТ 9.104.
- Температура эксплуатации, от -20°C до +50°C
- Грузоподъемность: от 100 до 1500 кг;
- Габаритные размеры площадки: от 500 x 840 мм до 2000 x 2500 мм;
- Минимальная высота заглубления платформы: 130 мм;
- Высота подъема (высота от пола о пола): от 3 м до 17 м;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru