

Низкорамные подъемные столы

Ножничный подъемный стол этого исполнения интересен главным образом тем, что он располагает достаточно низким профилем для того, чтобы не требовать создания приямка для его успешной эксплуатации.

Низкорамные подъемные столы преимущественно задействуются для подъема грузов, подвезенных по «заездной» аппарели на гидравлической тележке (рохле).

Низкорамные ножничные подъемники стандартного исполнения обладают следующими характеристиками:

- Грузоподъемность — до 2000 кг
- Высота подъема — 800 мм — 970 мм
- Размеры платформы — до 1610 мм x 1300 мм
- Высота в сложенном состоянии — от 80 мм

Подъемники доставляются заказчикам, будучи уже укомплектованные отдельным, альтернативно расположенным гидроагрегатом.

Ключевым преимуществом низкорамных ножничных подъемников является то, что они оборудованы всем необходимым для начала работы, что не подразумевает каких-либо дополнительных финансовых и временных затрат – среди прочего, отпадает нужда в создании приямка и любой другой инфраструктуры, без которой на обходится эксплуатация стационарных подъемных столов с той грузоподъемностью.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru

Обозначение стола	Габаритный размер платформы, мм	Ход стола, мм	Минимальная высота, мм	Время подъема, с	Мощность, кВт	Вес, кг
Грузоподъемность: 500 кг						
LX.950.600.500.630	950x600	630	100	до 30с	0,8	120
Грузоподъемность: 600 кг						
LX.1500.800.600.800	1500×800	800	100	до 30с	0,8	210
LX.1500.1000.600.800	1500×1000	800	100	до 30с	0,8	230
LX.1500.1100.600.800	1500×1100	800	100	до 30с	0,8	210
LX.1610.800.600.970	1610×800	970	100	до 30с	0,8	210
LX.1610.1100.600.970	1610×1100	970	100	до 30с	0,8	210
Грузоподъемность: 1000 кг						
LX.1500.800.1000.800	1500×800	800	100	до 30с	0,8	290
LX.1500.1000.1000.800	1500×1000	800	100	до 30с	0,8	310
LX.1500.1100.1000.800	1500×1100	800	100	до 30с	0,8	270
LX.1610.800.1000.970	1610×800	970	100	до 30с	0,8	290
LX.1610.1100.1000.800	1610×1100	800	100	до 30с	0,8	270
LX.1610.1100.1000.970	1610×1100	970	100	до 30с	0,8	270
Грузоподъемность: 1500 кг						
LX.1500.800.1500.800	1500×800	800	100	до 30с	0,8	340
LX.1500.1000.1500.800	1500×1000	800	100	до 30с	0,8	360
LX.1500.1300.1500.800	1500×1300	800	100	до 30с	0,8	310
LX.1610.800.1500.970	1610×800	970	100	до 30с	0,8	340
LX.1610.1300.1500.800	1610×1300	800	100	до 40с	0,8	310
LX.1610.1300.1500.970	1610×1300	970	100	до 40с	0,8	310
Грузоподъемность: 2000 кг						
LX.1500.800.2000.800	1500×800	800	100	до 40с	0,8	380
LX.1610.800.2000.970	1610×800	970	100	до 40с	0,8	380
LX.1500.1000.2000.800	1500×1000	800	100	до 40с	0,8	400
LX.1500.1300.2000.800	1500×1300	800	100	до 40с	0,8	310
LX.1610.1300.2000.800	1610×1300	800	100	до 40с	0,8	310
LX.1610.1300.2000.870	1610×1300	970	100	до 40с	0,8	310

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru