

Передвижные гидравлические ножничные подъемники XW

Самоходные ножничные подъемники незаменимы в работе строительных и обслуживающих компаний благодаря высочайшей безопасности их эксплуатации, а также невысокой стоимости и неприхотливостью в работе.

«Высочайшая безопасность» — это не очередной маркетинговый эпитет: для работы с подъемниками данного типа персоналу не требуется приобретение каких-либо специальных разрешений.

- Угол поворота колес — 60°;
- Обрезиненные колеса;
- Ограждения по периметру платформы;
- Функции аварийного подъема и опускания;
- Максимальный уклон по горизонту — не более 14°;
- Пропорциональное управление;
- Скорость передвижения подъемника — 1...3,6 км/ч;
- Укомплектованы аккумуляторной батареей и зарядным устройством для неё;
- Температура эксплуатации в диапазоне 0°C — +50°C

Основные параметры самоходных подъемников

Модель ножничного подъемника	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола		
Грузоподъёмность: 300 кг						
4XW1650.750.300.450 0	1650 x 750	1300	4500	3200	720	55
5XW1650.750.300.600 0	1650 x 750	1300	6000	4700	760	55
6XW2250.1150.300.800 0	2250 x 1150	1350	8000	6650	1260	70
6XW2250.1150.300.1000 0	2250 x 1150	1500	10000	8500	1360	90
7XW2250.1150.300.1200 0	2250 x 1150	1650	12000	10350	2550	110
Грузоподъёмность: 500 кг						
5XW6500.2000.500.2380 0	6500 x 2000	2400	25800	23800	19000	180
6XW6500.2000.500.2950 0	6500 x 2000	2700	31500	29500	25000	185
7XW6500.2000.500.3730 0	6500 x 2000	3000	35300	37300	25000	190

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru