

Подъемники для покрасочных камер

Подъемники для окрасочно-сушильных камер

Данный тип подъемников применяется в промышленных окрасочно-сушильных камерах для проведения работ по покраске крупногабаритного оборудования, механизмов и металлоконструкций. Особенности данного подъемника заключаются в способности перемещать персонал вдоль окрашиваемого оборудования в 3-х измерениях, что значительно облегчает процесс окраски.

Технические характеристики подъемника-конвейера:

Грузоподъемность	500 кг
Размер платформы	800x500 мм
Высота подъема	до 5000 мм
Рабочий вылет подъемника	до 2000 мм
Длина камеры	до 20 метров
Высота платформы в сложенном состоянии	200 мм
Время подъема/опускания	40 секунд

Подъемник комплектуется:

1. Выносная гидростанция, 380 В, 1,5 кВт.
2. Пульт управления на рабочей платформе:
подъем(опускание) — педаль.
перемещение ХУ- джойстик.
3. Дроссели для регулировки скорости подъёма и опускания подъемного стола.
4. Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме).
5. Взрывобезопасное исполнение электро компонентов — Класс взрывобезопасности В-1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru